



DIAMANTSCHLEIFTÖPFE

Unsere hochqualitativen Diamantschleiftöpfe weisen eine hohe Abtragleistung bei zugleich geringem Verschleiß und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

MEULES BOISSEAU DIAMANTÉES

Nos meules boisseau diamantées de haute gamme se caractérisent par un taux d'élimination de matière élevé et ceci avec une faible usure et un rapport qualité-prix imbattable.



Bestellungen per Fax | Commande par Fax 044 994 40 78

Stk. pc.	Produkt Produit	Grad Degré	Art. Nr. No. art.	Zementstrich chape de ciment	Anhydritstrich chape anhydrite	Beton béton	Harthar beton béton dur	Farbanstrich couches de peinture	Leimrückstände résidus de colle	Bitumen bitume	Fliesenkleber colles à dalles	Weiche Beschichtung revêtement doux	Harte Beschichtung revêtement dur	Spachtel spatule	Schaumrückstände in mousse	CHF 1 Stk CHF 1 pcs	CHF 3 Stk CHF 3 pcs	CHF 5 Stk CHF 5 pcs
				●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
		Ø 180 Ø 125	13960 180 13960 125	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	132.85 89.95	126.21 85.45	119.56 80.95
		Ø 180 Ø 125	13966 180 13966 125	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	177.75 92.10	168.86 87.49	159.97 82.89
		Ø 180 Ø 125	13969 180 13969 125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	197.10 95.35	187.24 90.58	177.39 85.81
		Ø 180 Ø 125	13972 180 13972 125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	133.90 95.35	127.20 90.58	120.51 85.81

– passend auf alle gängigen Maschinen mit 22, 23 mm Aufnahmeﬂansch.
convient à toutes les machines courantes avec bride de montage de 22,23 mm.

Firma | Entreprise

PLZ Ort | CP Lieu

Ansprechpartner | Contact

Datum | Date


Strasse | Rue

Unterschrift | Signature

Profloor AG | Wermatswilerstrasse 8 | 8610 Uster | Schweiz | Tel. 044 994 40 70 | Fax 044 994 40 78 | info@profloor.swiss | www.profloor.swiss

DIAMANTSCHLEIFTÖPFE

MEULES BOISSEAU DIAMANTÉES



Cemento/Cemento

Ø 180 13960 180
Ø 125 13960 125

- ✓ hohe Abtragsleistung
taux d'enlèvement de matière élevé
- ✓ für Zement und Beton
pour ciment et béton



Hybrid/Hybride

Ø 180 13966 180
Ø 125 13966 125

- ✓ für Klebstoffentfernung und Schleifarbeiten
pour l'enlèvement de colle et les travaux de meulage
- ✓ für Beton, Estrich, Beschichtungen, Farb-, Epoxy- und Kunststoffreste
pour béton, chape, revêtements, résidus de peinture, époxy, résine



Glutinum/Glutinum

Ø 180 13969 180
Ø 125 13969 125

- ✓ aggressiver Topf für die Klebstoffentfernung
meule boisseau agressif pour enlever l'adhésif
- ✓ für Beschichtungen, Bitumen und Belagsreste
pour revêtements, bitumes et résidus du sols



PKD/PKD

Ø 180 13972 180
Ø 125 13972 125

- ✓ zur Entfernung von Beschichtungen, Belagsreste und Klebstoffrückstände
pour enlever des revêtements, des résidus de revêtements et des adhésifs
- ✓ Stützsegmente vermindern die Beschädigung im Unterlagsboden
les segments de support réduisent les dommages dans le sous-plancher